Anker SOLIX BP7000 Extra batterij

Parameters van het accusysteem	
Type accu	Oplaadbare Li-ion-batterijmodule (LFP)
Nominale capaciteit	7 kWh
Capaciteit per cel	314 Ah
Levensduur van de accu	10.000 cycli
Ontladingsdiepte	100%
Nominaal laad-/ontlaadvermogen	3,5 kW
Maximaal laad-/ontlaadvermogen	3,5 kW
Maximale laad-/ontlaadstroom	180 A
Nominale spanning aan de polen	400 V d.c.
Spanningsbereik aan de polen	360 - 600 V d.c.
Nominale spanning van de accu	22,4 V d.c.
Algemene parameters	
Afmetingen (L × H × D)	670 × 275 × 285 mm
Gewicht	63 kg
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 tot 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 tot 95%
Beschermingsklasse	Klasse I
Behuizingstype	IP66
Corrosiebestendigheid	C5-M
Koeling	Natuurlijke convectie
Bedrijfshoogtebereik	≤ 4000 m
Installatiemethode	Vloermodel, voetstukmontage (apart verkrijgbaar)
Aantal uitbreidingsmodules per hoofdmodule	0 tot 5 stuks
Installatielocatie	Binnen / Buiten
Garantie	10 jaar
Communicatie	CAN